



Caracteristici și aplicații ale rulmenților cu role cilindrice

Rulmenții cu role cilindrice sunt proiectați pentru aplicații care necesită capacitate mare de încărcare radială și rigiditate ridicată. Datorită contactului liniar dintre role și piste, acești rulmenți pot suporta sarcini mai mari decât rulmenții cu bile și sunt potriviți pentru funcționarea la turații relativ ridicate.

În funcție de construcție (tip NU, NJ, N, NUP), pot permite sau restricționa deplasarea axială a arborelui. Sunt utilizați frecvent în motoare electrice, reductoare, pompe industriale, compresoare, mașini-unelte și utilaje grele.

20 de coduri de rulmenți cu role cilindrice (exemple)

(cu diferite serii și tipuri constructive utilizate în aplicații industriale)

- 1.NU 204
- 2.NU 205 C3
- 3.NU 206 C3
- 4.NU 2206 E
- 5.NU 2208 E
- 6.NJ 207
- 7.NJ 208 C3
- 8.NJ 309 E
- 9.NJ 310 C3
- 10.NJ 312 E
- 11.N 214 C3
- 12.N 216 E
- 13.NUP 2205
- 14.NUP 2206 C3
- 15.NUP 2210 E
- 16.NU 22212 E C3
- 17.NU 22214 E
- 18.NJ 22216 E C3
- 19.NU 23126 E
- 20.NU 23228 E C3

