



Caracteristici și aplicații ale rulmenților cu role sferice

Rulmenții cu role sferice sunt proiectați pentru aplicații grele, unde apar sarcini radiale foarte mari, sarcini axiale semnificative și nealinieri ale arborelui. Datorită construcției cu role butoiașe și piste sferice, acești rulmenți pot compensa nealinieri unghiulare și deformări ale arborelui, oferind o durată de viață ridicată și o fiabilitate excelentă în condiții dificile de funcționare. Sunt utilizați pe scară largă în industria siderurgică, fabrici de ciment, utilaje miniere, concasoare, mori, benzi transportoare grele, ventilatoare industriale și reductoare de mare putere.

20 de coduri de rulmenți cu role sferice (exemple)

(cu diferite serii și sufixe utilizate frecvent în aplicații industriale grele)

- 1.22208 C3
- 2.22210 C3
- 3.22212 EK C3
- 4.22214 EK C3
- 5.22216 EK C3
- 6.22308 C3
- 7.22310 EK C3
- 8.22312 C3
- 9.22314 EK C3
- 10.22316 C3
- 11.23124 C3
- 12.23126 EK C3
- 13.23128 C3
- 14.23130 EK C3
- 15.23132 C3
- 16.23224 C3
- 17.23226 EK C3
- 18.23228 C3
- 19.23230 EK C3
- 20.23232 C3

